TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli K5TGX

Käyttöalueet

Uusi Housegard CO2-sammutin sisältää hiilidioksidia, jonka mukaan laite kuuluu paloluokkaan B. B-paloluokan sammuttimet on tarkoitettu palavien nesteiden, kuten bensiinin, öljyn, lakan ja maalin sammuttamiseen. Hiilidioksidi tarjoaa puhtaan sammutuksen ilman tarvetta jälkisiivoukselle, ja soveltuu näin ollen myös tiloihin, joissa säilytetään kalliita mekaanisia laitteita tai sähköasennuksiin, joissa jännite voi olla enintään 1000 volttia. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

Teollisuus, julkinen sektori, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, tietokonekeskukset, laboratoriot, sairaalat,maalikaupan ala, kemiallinen teollisuus. CO sammuttaa puhtaasti ilman jäännösmateriaalia ja soveltuu siksi tiloihin, jotka sisältävät kalliita mekaanisia tai elektronisia laitteita sekä julkisiin tiloihin, joissa tulee välttää jauheen tai vaahdon aiheuttamia sammutusvahinkoja.

Näin vaahto toimii sammutusaineena

CO2 on väritön, myrkytön kaasu, joka on raskaampaa kuin ilma, kiehumispiste -56 °C /jäätymispiste -78 °C. CO2:n vaikutus perustuu tulen tukahduttamiseen. CO2-kaasu syrjäyttää hapen ja levittäytyy paloalueen ylle ”peittona”.

Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline ja sammutinta voidaan säilyttää tiloissa, jossa lämpötila pysyttelee välillä -30 ° ... + 60 ° C. Jos sammutin pitää sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ympäristöön, se on sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyville ja helposti ulottuville.

Huolto ja tarkastus

Sammuttimen silmämääräinen tarkastus on käyttäjän vastuulla, kuten varmistaminen, että letku on ehjä ja toimiva. Huolto käsisammuttimelle on suoritettava paikallisia määräyksiä noudattaen. Tietoa on saatavilla osoitteessa www.finlex.fi, joukke 917/2005.

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	89B
Paloluokka	B
Toimintalämpötila	-30 °C / +60 °C
Koko	5kg
Tyhjennysaika	21 s
Toimintapaine	Max 220 Bar
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	CO_2
Bruttopaino (kg)	15.5
Korkeus (mm)	680
Leveys (mm)	137

SKU	600010
EAN	7320896000100
Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Malli	K5TGX

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi