TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WE6HO-A

Vesisammutin

Vesisammuttimet soveltuvat hyvin A-luokan palojen sammuttamiseen kiinteissä orgaanisissa materiaaleissa, kuten puussa, paperissa ja tekstiileissä. Housegard-vesisammuttimet on valmistettu teräksestä, ja niiden venttiili on kromattua messinkiä ja kahva mustaksi maalattua terästä. Venttiilin kaula on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden parantamiseksi, ja säiliön sisäpinta on käsitelty eurooppalaisella laatupinnoitteella. Sammuttimen käyttölämpötila-alue on +5 °C – +60 °C. Sammutusaine on PFAS-vapaa.

Toiminta

Vettä käytetään sammutusaineena kiinteiden orgaanisten materiaalien, kuten puun, paperin ja tekstiilien, A-luokan paloissa. PFAS-vapaa sammutusaine on vaihtoehto kohteisiin, joissa halutaan käyttää sammutusainetta ilman PFAS-yhdisteitä.

Käyttökohteet

Soveltuu julkisiin ja kaupallisiin tiloihin, kuten julkisiin rakennuksiin, hotelleihin, kouluihin, myymälöihin ja kauppakeskuksiin, joissa vesi on kohteen paloriskin perusteella soveltuva sammutusaine.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	21A
Paloluokka	A
Toimintalämpötila	5 °C / +60 °C
Koko	6l
Tyhjennysaika	35 sek
Toimintapaine	12 Bar
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	Nitrogen
Bruttopaino (kg)	9.8
Korkeus (mm)	552
Leveys (mm)	162

SKU	600260
EAN	7320896002609
Sertifiointi	EN3, CE, Wheelmark
Malli	WE6HO-A

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi