TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WAE6HR-B

Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. C Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA
Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoridia tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

KÄYTTÖALUEET
Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.



TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	43A
Paloluokka	A
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C
Koko	6l
Tyhjennysaika	32 sek
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	Nitrogen
Bruttopaino (kg)	9.6
Korkeus (mm)	530
Leveys (mm)	160

SKU	600297
EAN	7320896002975
Sertifiointi	EN3, CE, Wheelmark
Malli	WAE6HR-B

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi