

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli WAE9HR-B



Tämä paloluokan A vesisammutin sisältää vettä, johon on lisätty sammutusvaikutusta tehostavaa kosteusainetta. C Ponnekaasuna käytetään typpeä.

## TOIMINTA

Vedellä on viilentävä vaikutus tuleen. Tämä estää syttyvää materiaalia syttymästä uudelleen. Lisäainesammutin ei sisällä PFAS, fluoridia tai muita ympäristölle vaarallisia aineita.

## KÄYTTÖALUEET

Julkiset tilat: julkinen sektori, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset ja muut paikat, joissa puhdas ja ympäristöystävällinen sammutus on tärkeää.



## TEKNISET TIEDOT

|                     |               |              |                    |
|---------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Teholuokka          | 55A           | SKU          | 600298             |
| Paloluokka          | A             | EAN          | 7320896002982      |
| Toimintalämpötila   | 0 °C / +60 °C | Sertifiointi | EN3, CE, Wheelmark |
| Koko                | 9l            | Malli        | WAE9HR-B           |
| Tyhjennysaika       | 47 sek        |              |                    |
| Toimintapaine       | 12 BAR        |              |                    |
| Sylinterimateriaali | Steel         |              |                    |
| Ponnekaasu          | Nitrogen      |              |                    |
| Bruttopaino (kg)    | 14,1          |              |                    |
| Korkeus (mm)        | 575           |              |                    |
| Leveys (mm)         | 185           |              |                    |

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00  
[www.gpbmnordic.fi](http://www.gpbmnordic.fi)

