TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FE9HR-B

Hyvä sammutuskalusto lisää mahdollisuutta saada tulipalo hallintaan. Housegard vaahtosammutin sisältää tehokasta vaahtokonsentraattia jolla on erittäin korkea sammutusteho. Housegard vaahtosammuttimet on valmistettu korkeiden laatuvaatimusten mukaan ja sopii työympäristöihin, jotka käsittelevät palovaarallisia aineita nestemuodoissa kuten öljyä, muovia ja bensiiniä. Voidaan käyttää myös orgaanisten aineiden sammuttamiseen. Sopii käytettäväksi teollisuudessa ja kuljetuksessa. Ponnekaasuna käytetään typpeä. Tämä palosammutin on PFAS-vapaa.

TOIMINTA
Vaahto tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaahto muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaahto levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET
Teollisuus, julkinen yritys, työpaja, petrokemianteollisuus

TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	27A 233B
Paloluokka	AB
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C
Koko	9l
Toimintapaine	12 Bar
Sylinterimateriaali	Steel
Ponnekaasu	Nitrogen
Bruttopaino (kg)	14.1
Korkeus (mm)	575
Leveys (mm)	185

SKU	600299
EAN	7320896002999
Sertifiointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Malli	FE9HR-B

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkee-seen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi