

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli FE9HR-C



AB-luokan Housegard vaahtosammutin soveltuu käytettäväksi A- ja B-luokan. Venttiili on valmistettu kromatusta messingistä ja siinä on mustaksi maalattu teräskahva. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiilikaula takaa korroosionkestävyyden. Käsitelty sisäisesti eurooppalaisella laatuinnoinnilla. Ponnekaasuna käytetään tyyppiä.

## TOIMINTA

Vaaho tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaaho muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaaho levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

## KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen yritys, työpaja, petrokemianteollisuus



## TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	34A, 183B	SKU	600353
Paloluokka	AB	EAN	7320896003538
Toimintalämpötila	0 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3-7, CE, MED
Koko	9L	Malli	FE9HR-C
Tyhjennysaika	96 s		
Toimintapaine	12 Bar		
Sylinterimateriaali	Steel		
Bruttopaino (kg)	14,1		
Korkeus (mm)	575		
Leveys (mm)	185		

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökälä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoilijäseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

[www.gpbmnordic.fi](http://www.gpbmnordic.fi)

 **GPBM** Nordic