PRODUKTDATABLAD FDV

Modell FE9HR-B

Housegard skumsläckare är producerade efter stränga kvalitetskrav och lämpar sig för verksamheter som hanterar brandfarlig vara i vätskeform, t.ex. olja, plast och bensin. Kan även användas vid bränder i organiska material. För användning inom industri, verkstad och sjöfart. Housegard skumsläckare AB klass är lämplig för användning mot A-, B-bränder. Kväve används som drivmedel. Släckaren kan även användas vid bränder i elsystem upp till 1000V. Denna brandsläckare är PFAS-fri.

FUNKTION

Skummet kväver elden genom att förhindra tillförsel av syre. Skummet ändrar även släckvattnets ytspänning så att det lättare tränger in i det brinnande materialet. Skummet kommer att lägga sig som en hinna över brandplatsen och hindrar brandgaserna från att tränga in. Skummet är PFAS fritt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Industri, offentlig verksamhet, verkstad, petrokemisk industri, lantbruk, sjöfart, bostäder, kontor, butiker, skolor mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

Effektivitetsklass	27A 233B
Brandklass	AB
Temperaturområde	0 °C / +60 °C
Storlek släckare	9l
Arbetstryck	12 Bar
Cylindermaterial	Steel
Drivgas	Nitrogen
Bruttovikt (kg)	14.1
Höjd (mm)	575
Bredd (mm)	185

Artikel	600299
EAN	7320896002999
Certifiering	EN3-7, CE, Wheelmark
Modell	FE9HR-B

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se